

## ALFA serie

- Enkelzijdige binnenklokken voor wandbevestiging, diameter zichtbare wijzerplaat 230, 300 of 400 mm
- Gemaakt van kunststof met doorzichtige wijzerplaatafdekking
- Keuze wijzerplaat uit standaard assortiment (zie onderstaand)
- Sturing door impulsen of
- Autonome uitvoering met quartz uurwerk alleen voor 230 en 300 mm klokken (23Q en 30Q) of
- Autonome uitvoering met radio gestuurd uurwerk alleen voor 230 of 300 mm klokken (23R en 30R)

## Technische gegevens


Type	ALFA 23	ALFA 30	ALFA 40
Spanning gepolariseerde stuurimpuls	6,12,24,48,60 V	6,12,24,48,60 V	6,12,24,48,60 V
Max. stroomopname	6 -12 mA spanningsafhankelijk	6 -12 mA spanningsafhankelijk	6 -12 mA spanningsafhankelijk
Min. impulslenkte	0,4 s	0,4 s	0,4 s
Tolerantie impuls spanning	-25 %; +50 %	-25 %; +50 %	-25 %; +50 %
Voedingsspanning autonome uurwerken	1,5 V Quartz 1,5 V DCF	1,5 V Quartz 1,5 V DCF	
Afmetingen: diameter	240 mm	313 mm	417 mm
hoogte	59,5 mm	59,5 mm	60,5 mm

Massa	0,55 kg	0,71 kg	1,36 kg
-------	---------	---------	---------


**Bij bestelling vermelden:** aantal, diameter klok, puls/voedingsspanning (1 t/m 7), uitvoering wijzerplaat (C2 t/m C13) en wijzertype (A of B).

Nummer	1	2	3	4 alleen Alfa 23Q,30Q	5	6	7 alleen ALFA 23R, 30R
Impulsspanning	12V	24V	60V	1,5V quartz	6V	48V	1,5V DCF


Wijzerplaat	C2	C4	C5	C8	C10	C12	C13
Wijzers rechthoekig	A	A	A	A	A	A	A
Wijzers pijlvormig	B	B	B	B	B	B	B




C2




C4




C5




C8



C10



C12



C13